

P.S. METALLIC

Descrizione

Materiale con effetto metallizzato per taglio a plotter (Cad-Cut®).
La singolare natura dello strato metallico non consente il taglio di particolari eccessivamente piccoli ed il trasferimento in sovrapposizione.
Si consiglia di non piegare l'applicazione una volta trasferita.
Il supporto è in **poliestere adesivo**.

Informazioni di base

Tenendo conto della variabilità dei tessuti su cui si effettua il trasferimento, un'indicazione di massima è la seguente:

Temperatura: 160°C

Tempo: 15"

Pressione: media

Procedura di trasferimento

- 1) Tagliare il materiale a **specchio**
- 2) Spellicolare il materiale in eccesso
- 3) Posizionare il materiale sul tessuto con il supporto in poliestere
- 4) Trasferire
- 5) Attendere 3-5 secondi e poi rimuovere il poliestere

Tessuti Consigliati

Cotone, Poliestere e Misti Cotone-Poliestere non trattati.

Lavaggio: (attendere 24h dopo il trasferimento)

A freddo, se possibile a mano – a capo rovescio - non usare candeggina o altri agenti chimici aggressivi

Lavaggio a secco : no

Asciugatrice : no

N.B. : i dati riportati sono frutto della nostra esperienza.

Vi ricordiamo di effettuare una prova prima di iniziare la produzione in serie.

Il prodotto è conforme alla legislazione vigente in Italia e nella UE in relazione alla sua destinazione d'uso.
Il presente documento può essere soggetto a modifiche. Le versioni aggiornate sono disponibili sul sito www.siser.it.
Per ulteriori informazioni o richieste in merito, vogliate contattare il personale commerciale. Grazie

SISER s.r.l.

V.LE DELLA TECNICA n. 18 – 36100 VICENZA ITALY

TEL. +39 0444 287960 - FAX +39 0444 287959 - E-mail: info@siser.it - www.siser.it

R.E.A. VI 171856 VI – Reg. Imp. VI n. 14971 - Cap. Soc. € 103.300 i.v. – Partita IVA 01591490246

