

• **FLC 194**

• **FLG 192**

• **FLP 193**

• **FLR 191**

Descrizione : realizzate da fotografie queste pellicole a fiori offrono un realismo sorprendente. L'aspetto decorativo é visibile dai due lati del vetro e la trasparenza dei motivi lascia passare la luce, permettendo al sole di stendere i suoi riflessi colorati su i muri.

L'inchiostro utilizzato offre una resistenza eccezionale alla decolorazione, i colori rimangono vivi e non subiscono né il tempo né la luce del sole.

Utilizzo : decorazione delle finestre, separazione dei tramezzi, porte in vetro, veranda, vetrine, ospedali, municipio, scuole...

Modalità d'applicazione : lato interno del vetro, con acqua saponosa.

Manutenzione della vetrata : soluzioni a base di acqua saponosa, 30 giorni dopo la posa. Evitare l'uso di detergenti che potrebbero rigare la pellicola. Non applicare stickers o altri adesivi sulla pellicola.

Durata : da 10 a 12 anni in caso di applicazione verticale in Europa centrale.

Magazzinaggio : 2 anni dalla data di consegna. La pellicola dovrà essere conservata lontano dall'umidità eccessiva e dalla luce solare diretta, ad una temperatura inferiore a 38°C.

Osservazioni importanti : la superficie da attaccare deve essere priva di polvere, grasso o qualsiasi altro agente contaminante. Alcuni materiali come il policarbonato possono creare dei problemi di bolle. E' quindi consigliabile un test di compatibilità.

Supporto	Poliestere 36 micron
Adesivo	Acrilico polimero 13 gr/m ²
Protettore	Poliestere siliconato 23 micron
Applicazione	Interna
FLC 194	Papaveri
FLG 192	Gerani
FLP 193	Viola del pensiero
FLR 191	Rose
Resistenza alla temperatura	da -20°C a 80°C
Temperatura dell'applicazione	Minimo 5°C
Dimensioni	0.60 m x 2 m 0.60 m x 10 m 0.60 m x 30 m

Classificazione al fuoco

M1

Allo scopo di migliorare incessantemente le nostre produzioni, vi preghiamo di tener conto che potremo, senza preavviso, modificare i colori e i metodi di fabbricazione dei nostri prodotti.

Raccomandiamo i nostri utenti di assicurarsi che tutte le specifiche e le conformità di posa siano corrette prima di applicare il nostro prodotto.