

- INT 213
- INT 230
- INT 236
- INT 237
- INT 245
- INT 288
- INT 450
- INT 460
- INT 468
- INT 470
- INT 480
- INT 490
- INT 510
- INT 560

**Descrizione :** i film decorativi permettono di personalizzare finestre, pareti divisorie o mobili in vetro, conservando tuttavia la privacy. Questi film smorzano la luce, senza ridurne la luminosità.

**Utilizzo :** facciate, pareti divisorie degli uffici, locali d'informatica, ospedali, locali a pianterreno, scuole, laboratori, decorazione di vetrine, etc...

**Modalità d'applicazione :** lato interno del vetro, con acqua saponosa.

**Manutenzione della vetrata :** soluzione a base di acqua saponosa, 30 giorni dopo la posa. Evitare l'uso di detersivi che potrebbero rigare il film. Non applicare stickers o altri adesivi sulla pellicola.

**Durata :** da 12 a 15 anni in caso di applicazione verticale nell'Europa centrale.

**Magazzinaggio :** 2 anni dalla data di consegna. La pellicola dovrà essere conservata lontano dall'umidità eccessiva e dalla luce solare diretta, ad una temperatura inferiore a 38°C.

**Osservazioni importanti :** la superficie da attaccare deve essere priva di polvere, grasso o qualsiasi altro agente contaminante. Alcuni materiali come il policarbonato possono creare dei problemi di bolle. E' quindi consigliabile un test di compatibilità.

<b>Supporto</b>	Poliestere 36 micron
<b>Adesivo</b>	Acrilico polimero 13 gr/m <sup>2</sup>
<b>Protettore</b>	Poliestere siliconato 23 micron
<b>Applicazione</b>	Interna
<b>INT 213</b>	Righe di 13 mm x 6 mm di chiaro
<b>INT 230</b>	Righe opache di 3 cm et 3 mm
<b>INT 236</b>	Righe opache degressive fine
<b>INT 237</b>	Righe opache degressive doppie
<b>INT 245</b>	Righe di 45 mm x 10 mm di chiaro
<b>INT 288</b>	Onde di 45 mm di altezza
<b>INT 450</b>	Schacchi opachi di 45 mm x 45 mm
<b>INT 460</b>	Mini quadri trasparenti
<b>INT 468</b>	Schacchi opachi a angoli rotondi
<b>INT 470</b>	Schacchi di 2 cm distanti di 5 cm
<b>INT 480</b>	Rosoni opacchi di 50 cm x 50 cm
<b>INT 490</b>	Linee opache incrociate
<b>INT 510</b>	Curve opache verticale
<b>INT 560</b>	Righe opache degressive
<b>Resistenza alla temperatura</b>	da -20°C a 80°C
<b>Temperatura dell'applicazione</b>	Minimo 5°C
<b>Dimensioni</b> INT 288, 450, 460 INT 470, 560	1.22 m x 2.5 m 1.22 m x 10 m 1.22 m x 30 m
<b>Dimensioni</b> INT 213, 230, 245 INT 236, 237, 468 INT 480, 490, 510	1.52 m x 2.5 m 1.52 m x 10 m 1.52 m x 30 m

Classificazione al fuoco

**M1**

Allo scopo di migliorare incessantemente le nostre produzioni, vi preghiamo di tener conto che potremo, senza preavviso, modificare i colori e i metodi di fabbricazione dei nostri prodotti.

Raccomandiamo i nostri utenti di assicurarsi che tutte le specifiche e le conformità di posa siano corrette prima di applicare il nostro prodotto.

**Descrizione :** la pellicola passa progressivamente da un bianco traslucido intenso fino ad una lieve trasparenza

**Utilizzo :** facciate, pareti divisorie degli uffici, locali d'informatica, ospedali, locali a pianterreno, scuole, laboratori, decorazione di vetrine, etc ...

**Modalità d'applicazione :** lato inteno del vetro, con acqua saponosa.

**Manutenzione della vetrata :** soluzione a base di acqua saponosa, 30 giorni dopo la posa. Evitare l'uso di detersivi che potrebbero rigare il film. Non applicare stickers o altri adesivi sulla pellicola.

**Durabilità :** da 12 a 15 anni in caso di applicazione verticale in Europa centrale.

**Magazzinaggio :** 2 anni dalla data di consegna. La pellicola dovrà essere conservata lontano dall'umidità eccessiva e dalla luce solare diretta, ad una temperatura inferiore a 38°C.

**Osservazioni importanti :** la superficie da attaccare deve essere priva di polvere, grasso o qualsiasi altro agente contaminante. Alcuni materiali come il policarbonato possono creare dei problemi di bolle. E' quindi consigliabile un test di compatibilità.

Support	Poliestere 36 microns
Adesivo	Acrilico polimero 13 gr/m <sup>2</sup>
Colore	bianco progressivo
Protettore	Poliestere siliconato 23 microns
Application	Interna
Resistenza alla temperatura	da -20°C a 80°C
Temperatura dell'applicazione	Minimo 5°C
Dimensioni	1.52 m x 2.5 m 1.52 m x 10 m 1.52 m x 30 m

Classificazione al fuoco

**M1**

Allo scopo di migliorare incessantemente le nostre produzioni, vi preghiamo di tener conto che potremo, senza preavviso, modificare i colori e i metodi di fabbricazione dei nostri prodotti.

Raccomandiamo i nostri utenti di assicurarsi che tutte le specifiche e le conformità di posa siano corrette prima di applicare il nostro prodotto.

