Scheda tecnica

Smerigliato effetto ghiaccio

• INT 401 • INT 402 • INT 403 • INT 404 • INT 405

Descrizione : questa pellicola adesiva trasforma qualsiasi vetrata in vetro smerigliato. Permette di proteggersi da sguardi indiscreti, conservando nel contempo la luce.

Utilizzo : facciate, pareti divisorie degli uffici, locali d'informatica, ospedali, locali a pianterreno, scuole, laboratori, decorazione di vetrine, etc ...
Tagliabili con il plotter

Modalità d'applicazione : lato intemo, con acqua saponosa.

Manutenzione della vetrata : soluzioni a base di acqua saponosa, 30 giomi dopo la posa. Evitare l'uso di detergenti che potrebbero rigare la pellicola.

Durata : 10 anni per un applicazione verticale in Europa centrale.

Magazzinaggio : 2 anni dalla data di consegna. La pellico a dovrà essere conservata lontano dall'umidità eccessiva e dalla luce solare diretta, ad una temperatura inferiore a 38°C.

Osservazioni importanti : la superficie da attacare deve essere priva di polvere, grasso o qualsiasi altro agente contaminante. Alcuni materiali come il policarbonato possono creare dei problemi di bolle. E' quindi consigliabile un test di compatibilità.

Supporto	PVC 80 micron
Adesivo	Acrilico monomero 20 gr/m²
Colore INT 401	Smerigliato grigio
Colore INT 402	Smerigliato effetto ghiaccio
Colore INT 403	Smerigliato rosa effetto ghiaccio
Colore INT 404	Smerigliato verde effetto ghiaccio
Colore INT 405	Smerigliatoblu effetto ghiaccio
Protettore	Foglio siliconato 100 micron
Applicazione	Interna
Dimensioni	1.22 m x 2.5 m 1.22 m x 10 m 1.22 m x 50 m

Classificazione al fuoco **M1**

Allo scopo di migliorare incessantemente le nostre produzioni, vi preghiamo ti tener conto che potremo, senza preavviso, modificare i colori e i metodi di fabbricazione dei nostri prodotti.

Raccomandiamo i nostri utenti di assicurarsi che tutte le specifiche e le conformità di posa siano corrette prima di applicare il nostro prodotto.

Reflectiv Window Films

Scheda tecnica INT 200

Descrizione : questa pellicola adesiva trasforma qualsiasi vetrata in vetro smerigliato bianco. Permette di proteggersi da sguardi indiscreti, conservando nel contempo la luce.

Utilizzo : facciate, pareti divisorie degli uffici, locali d'informatica, ospedali, locali a pianterreno, scuole, laboratori, decorazione di vetrine, etc...

Modalità d'applicazione : lato interno, con acqua saponosa.

Manutenzione della vetrata : soluzioni a base di acqua saponosa, 30 giorni dopo la posa. Evitare l'uso di detergenti che potrebbero rigare la pellicola. Non applicare stickers o altri adesivi sulla pellicola.

Durata : da 12 a 15 anni in caso di applicazione verticale in Europa centrale.

Magazzinaggio : 2 anni dalla data di consegna. La pellicola dovrà essere conservata lontano dall'umidità eccessiva e dalla luce solare diretta, ad una temperatura inferiore a 38°C.

Osservazioni importanti : la superficie da attacare deve essere priva di polvere, grasso o qualsiasi altro agente contaminante. Alcuni materiali come il policarbonato possono creare dei problemi di bolle. E' quindi consigliabile un test di compatibilità.

Supporto	Poliestere 36 micron
Adesivo	Acrilico polimero 13 gr/m²
Colore	Opacizzante
Protettore	Poliestere siliconato 23 micron
Applicazione	Interna
Riflessione energia solare	18 %
Assorbimento energia solare	15 %
Trasmissione energia solare	67 %
Trasmissione luce visibile	69 %
Riflessione luce visibile	20 %
Energia solare rifiutata	28 %
Trasmissione degli U.V.	2 %
Resistenza alla temperatura	da -20°C a 80°C
Temperatura dell'applicazione	Minimo 5°C
Dimensioni	1.52 m x 2.5 m 1.52 m x 10 m 1.52 m x 30 m

Classificazione al fuoco **M1**

Allo scopo di migliorare incessantemente le nostre produzioni, vi preghiamo ti tener conto che potremo, senza preavviso, modificare i colori e i metodi di fabbricazione dei nostri prodotti.

Raccomandiamo i nostri utenti di assicurarsi che tutte le specifiche e le conformità di posa siano corrette prima di applicare il nostro prodotto.

Scheda tecnica INT 256

Descrizione : questa pellicola adesiva trasforma qualsiasi vetrata in vetro smerigliato. Permette di proteggersi da sguardi indiscreti, conservando nel contempo la luce.

Utilizzo : facciate, pareti divisorie degli uffici, locali d'informatica, ospedali, locali a pianterreno, scuole, laboratori, decorazione di vetrine, etc...

Modalità d'applicazione : lato interno o esterno, con acqua saponosa.

Manutenzione della vetrata : soluzioni a base di acqua saponosa, 30 giorni dopo la posa. Evitare l'uso di detergenti che potrebbero rigare la pellicola. Non applicare stickers o altri adesivi sulla pellicola.

Durata : da 12 a 15 anni in caso di applicazione verticale in Europa centrale.

Magazzinaggio : 2 anni dalla data di consegna. La pellicola dovrà essere conservata lontano dall'umidità eccessiva e dalla luce solare diretta, ad una temperatura inferiore a 38°C.

Osservazioni importanti : la superficie da attaccare deve essere priva di polvere, grasso o qualsiasi altro agente contaminante.

Supporto	PVC 100 micron
Adesivo	Acrilico polimero 20 gr/m²
Colore	Smerigliato
Protettore	Foglio siliconato 90 micron
Applicazione	Interna & Esterna
Riflessione energia solare	10 %
Assorbimento energia solare	17 %
Trasmissione energia solare	73 %
Trasmissione degli U.V.	5 %
Resistenza alla temperatura	da -20°C a 80°C
Temperatura dell'applicazione	Minimo 5°C
Dimensioni	1.52 m x 2.5 m 1.52 m x 10 m 1.52 m x 30 m

Classificazione al fuoco **M1**

Allo scopo di migliorare incessantemente le nostre produzioni, vi preghiamo ti tener conto che potremo, senza preavviso, modificare i colori e i metodi di fabbricazione dei nostri prodotti.

Raccomandiamo i nostri utenti di assicurarsi che tutte le specifiche e le conformità di posa siano corrette prima di applicare il nostro prodotto.