

• VTJ 310

• VTL 530

• VTC 640

• VTB 420

Descrizione : queste pellicole trasformano una vetro in una vetrata. La luce è semplicemente smorzata, senza alcuna alterazione.

Utilizzo : porte vetrate decorative, finestre decorative per riscaldare gli ambienti o nascondere una veduta poco accattivante, trombe delle scale, bagni da ravvivare, salotti o camere da rallegrare, bovindo, verande, vetrine, etc.

Modalità d'applicazione : lato interno del vetro, con acqua saponosa.

Manutenzione della vetrata : soluzioni a base di acqua saponosa, 30 giorni dopo la posa. Evitare l'uso di detergenti che potrebbero rigare la pellicola. Non applicare stickers o altri adesivi sulla pellicola.

Durata : da 10 a 12 anni in caso di applicazione verticale in Europa centrale.

Magazzinaggio : 2 anni dalla data di consegna. La pellicola dovrà essere conservata lontano dall'umidità eccessiva e dalla luce solare diretta, ad una temperatura inferiore a 38°C.

Osservazioni importanti : la superficie da attaccare deve essere priva di polvere, grasso o qualsiasi altro agente contaminante. Alcuni materiali come il policarbonato possono creare dei problemi di bolle. E' quindi consigliabile un test di compatibilità.

Per i vetri esposti al sole tipo « doppiovetro, vetro tinto, vetro laminato o vetro spesso » : consultarci o conformarsi al D.T.U. 39.

Supporto	Poliestere 36 micron
Adesivo	Acrilico polimero 13 gr/m ²
Protettore	Poliestere siliconato 23 micron
Applicazione	Interna
VTJ 310	Vetrata gialla
VTC 640	Vetrata champagne
VTB 420	Vetrata blu
VTL 530	Vetrata blu, rosa, gialla
Resistenza alla temperatura	da -20°C a 80°C
Temperatura dell'applicazione	Minimo 5°C
Dimensioni	0.60 m x 2 m 1.22 m x 2.5 m 1.22 m x 10 m

Classificazione al fuoco

M1

Allo scopo di migliorare incessantemente le nostre produzioni, vi preghiamo di tener conto che potremo, senza preavviso, modificare i colori e i metodi di fabbricazione dei nostri prodotti.

Raccomandiamo i nostri utenti di assicurarsi che tutte le specifiche e le conformità di posa siano corrette prima di applicare il nostro prodotto.