

SCHEDA TECNICA



Avery[®] DOL 6000

emissione: 15/07/2002

Introduzione

Avery DOL 6000 è una pellicola di plastificazione trasparente. E' stata studiata per produrre decorazioni in quadricromia molto resistenti per applicazioni di breve durata (massimo 3 mesi) su pavimenti (solo all'interno).

Avery DOL 6000 può essere pulita con facilità e offre un'eccellente resistenza allo scivolo e all'usura per tutta la sua durata. E' compatibile con Avery Floor Print White ed Avery Floor Print Transparent (vedi Note).

Descrizione

Frontale : pellicola di plastificazione vinilica, trasparente opaca, 125 micron.
Adesivo : permanente, trasparente, acrilico
Carta protettiva : carta kraft sbiancata siliconata da un lato, 140 g/m²

Trasformazione

Per ulteriori informazioni sulle esatte procedure di trasformazione consultare il Bollettino Tecnico Avery:

- 5.7 Consigli sulla trasformazione, l'applicazione e l'uso di Avery Floor Marking.

Caratteristiche

- Eccellente resistenza all'usura.
- Facile da trasformare.
- Non necessita di particolari procedure di pulizia.
- Buona adesività.
- Eccellente trasparenza.

Usi

Stampe quadricromatiche su pavimenti all'interno solo per un periodo massimo di 3 mesi.

Nota

Avery Floor Print White/Transparent è una pellicola stampabile che insieme ad Avery DOL 6000/DOL 6100 forma Avery Floor Marking™ 90/180.

Per ulteriori informazioni vedere le schede tecniche relative alle pellicole Avery Floor Marking.

La durata di Avery DOL 6000/DOL 6100 è garantita solo se usata in combinazione con Avery Floor Print e i toner e gli inchiostri menzionati nel Bollettino Tecnico Avery 5.7.



www.averygraphics.com

Italia
Via per Uboldo 48
21040 Garenzano (Varese)
Tel +39 02 963931 - Fax +39 02 96481652

