

SCHEDA TECNICA



Avery® MPI™ 3601 Quick Mount

emissione: 30/01/2008

Introduzione

Il vinile Avery Multi Purpose Inkjet 3601 è un vinile calandrato monomero bianco lucido con adesivo rimovibile. Per le sue caratteristiche di elevata coprenza, è eccellente per le sovrapposizioni su applicazioni precedenti. E' adatto per essere utilizzato su una vasta gamma di stampanti a getto d'inchiostro di formato super grande e airbrush che utilizzano inchiostri base solvente.

Per il suo eccellente adesivo rimovibile, Avery MPI 3601 è consigliato per una vasta gamma di applicazioni promozionali di breve durata su superfici piane.

Descrizione

Frontale : pellicola calandrata, bianca lucida, opaca, 150 micron
Adesivo : rimovibile, acrilico
Carta protettiva : carta kraft, 125 g/m2

Trasformazione

Avery MPI 3601 è un vinile multiuso appositamente studiato per essere utilizzato su una vasta gamma di stampanti di grande formato che utilizzano inchiostri base solvente.

Consultare il Bollettino Tecnico 5.15 per informazioni più dettagliate sulla compatibilità tra stampante e Materiali Avery MPI.

Per migliorare il colore e proteggere l'immagine dai raggi UV e dalle abrasioni, si consiglia di plastificare Avery MPI 3601 con Avery® DOL 3000 Gloss, Avery® DOL 3200 Lustre o Avery® DOL 3100 Matt. Per dettagli più specifici sulle combinazioni Avery® DOL, consultare il Bollettino Tecnico 5.3. "Combinazioni consigliate tra pellicole di plastificazione Avery® e Materiali Avery® per la stampa digitale". Avendo il materiale uno spessore alto, è importante verificare prima della stampa se la stampante è in grado di gestire i rotoli.

Consigli per l'uso

- Tutte le applicazioni dove si richiede sovrapposizione ad applicazioni precedenti.
- Tabelloni per affissioni.
- Pubblicità sui trasporti pubblici.
- Pubblicità all'esterno di breve durata.
- Manifesti, pannelli ed insegne per stand fieristici.
- Grafiche su automezzi.
- Promozioni per punti vendita.

Caratteristiche

- Eccellente stampabilità e trasformabilità su stampanti selezionate.
- Rimozione facile e senza residui (fino a 1 anno).
- Lo spessore della pellicola permette di applicare con facilità.
- Eccellente rapporto prezzo/prestazione per grafiche promozionali per esterno.



www.averygraphics.com

Graphics Division

Rijndijk 86, P.O. Box 118
2394 ZG Hazerswoude – The Netherlands
Tel +31 71 3421500 – Fax +31 71 3421538

CARATTERISTICHE DEL PRODOTTO

Avery® MPI™ 3601 Quick Mount

Fisiche

Caratteristiche	Metodi di prova ¹	Risultati
Spessore materiale frontale	ISO 534	150 micron
Coprenza	ISO 2471	99 %
Stabilità dimensionale	DIN 30646	0,5 mm. max
Adesività iniziale	FINAT FTM-1, pannello d'acciaio	200 N/m
Adesività finale	FINAT FTM-1, pannello d'acciaio	350 N/m
Infiammabilità		Autoestinguento
Durata all'immagazzinaggio	Immagazzinato a 22°C/50-55 % RH	2 anni
Durata di esercizio ²	Esposizione verticale	2 anni
Rimovibilità	Rimovibilità senza sporco fino ad 1 anno; Non se applicato su : Vernici alla nitrocellulosa, ABS, Polistirene, vernici (troppo) fresche ed alcuni tipi di vinile.	

Termiche

Caratteristiche	Risultati
Temperatura minima di applicazione:	+ 0° C
Temperatura di esercizio	Da -40° a +110° C

Chimiche

Caratteristiche	Metodi di prova ¹	Risultati
Resistenza all'umidità	120 ore di esposizione	Nessun effetto
Resistenza all'acqua	48 ore d'immersione	Nessun effetto
Resistenza alla corrosione corrosione	120 ore di esposizione	Non contribuisce alla
Resistenza ai solventi (applicato su alluminio)		Nessun effetto Esposta ad olii, grassi, solventi alifatici, olii per motori, eptano, cherosene e combustibile JP-4

Importante

Le informazioni sulle caratteristiche fisiche e chimiche sono basate su accurate ricerche e sono ritenute attendibili. I valori qui descritti sono del tipo standard e non sono tipici per uso di specifiche. Essi sono intesi solo come fonte di informazione e vengono dati senza garanzia e non costituiscono garanzia. I compratori decideranno indipendentemente, prima di utilizzarlo, se il materiale è adatto all'uso cui intendono destinarlo. Tutte le informazioni tecniche sono soggette a variazioni. In caso di ambiguità o differenze tra la versione inglese e quella straniera delle seguenti Condizioni, si applicherà la versione inglese.

Garanzia

I prodotti Avery® sono fabbricati sotto un accurato controllo e sono garantiti esenti da difetti di materiale o di lavorazione. Qualsiasi materiale ritenuto difettoso al momento della vendita e dalla Avery riscontrato come tale, verrà sostituito gratuitamente. Il fabbricante non potrà essere ritenuto responsabile per nessun altro danno oltre alla sostituzione della merce. Nessun venditore, rappresentante o agente, è autorizzato a dare garanzia o informazioni in contrasto con quanto sopra.

Tutti i prodotti Avery® sono venduti alle condizioni sopra descritte, che sono parte delle nostre condizioni di vendita standard, copia della quale viene fornita su richiesta.

1) Metodi di prova

Maggiori informazioni sui nostri metodi di prova possono essere scaricati dal nostro sito internet

2) Durata di esercizio

La durata si basa sulle condizioni di esposizione dell'Europa centrale. La durata effettiva della prestazione dipenderà dalla preparazione della superficie, dalle condizioni di esposizione e dalla manutenzione della grafica. Per esempio, nel caso di insegne orientate a sud, nelle aree a prolungata esposizione a temperature alte come i paesi dell'Europa meridionale, nelle aree con inquinamento industriale o con elevate altitudini, la prestazione all'esterno sarà minore.



www.averygraphics.com

Graphics Division

Rijndijk 86, P.O. Box 118
2394 ZG Hazerswoude – The Netherlands
Tel +31 71 3421500 – Fax +31 71 3421538