

OPTILUX BACKLIT FILM SOLVENT WF 200

CODICE	3549																											
GRAMMATURA	200																											
DESCRIZIONE	OPTILUX BACKLIT FILM SOLVENT WF																											
CATEGORIA	FILM INKJET																											
CARATTERISTICHE	<ul style="list-style-type: none"> - film in poliestere trasparente con trattamento matt su un solo lato - sviluppato per sfruttare i vantaggi e la durata degli inchiostri Eco-Sol e Solvent nelle applicazioni backlit in cassonetti retroilluminati - il prodotto è idoneo ad essere usato anche in ambienti con alto tasso di umidità o condensa - eccellente compatibilità con inchiostri Solvent o Eco-sol - essiccazione inchiostri molto rapida e buona resistenza all'acqua per brevi esposizioni - buona resistenza ai graffi per una miglior manipolazione - quando il film è applicato su una superficie vetrosa la visione principale è in front-print ma il film consente anche la doppia visione in front e back-print quando viene applicata una sorgente luminosa sul retro (cassonetti retroilluminati) e ciò grazie ad una buona opacità che consente un ottimo contrasto sia con illuminazione frontale che posteriore - il film presenta caratteristiche di laminabilità molto buone (a freddo e/o a caldo) 																											
APPLICAZIONI	<ul style="list-style-type: none"> - poster indoor - segnaletica indoor e outdoor - manifesti pubblicitari da impiegare in piccoli e/o grandi espositori con illuminazione frontale e/o posteriore 																											
ASSORTIMENTO	<table border="1"> <thead> <tr> <th>larghezza</th> <th>lunghezza</th> <th>anima ø</th> <th>pollici</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>76,2 cm</td> <td>20 m</td> <td>3"</td> <td>30"</td> </tr> <tr> <td>91,4 cm</td> <td>20 m</td> <td>3"</td> <td>36"</td> </tr> <tr> <td>127 cm</td> <td>20 m</td> <td>3"</td> <td>50"</td> </tr> <tr> <td>137,2 cm</td> <td>20 m</td> <td>3"</td> <td>54"</td> </tr> <tr> <td>152,4 cm</td> <td>20 m</td> <td>3"</td> <td>60"</td> </tr> </tbody> </table>				larghezza	lunghezza	anima ø	pollici	76,2 cm	20 m	3"	30"	91,4 cm	20 m	3"	36"	127 cm	20 m	3"	50"	137,2 cm	20 m	3"	54"	152,4 cm	20 m	3"	60"
larghezza	lunghezza	anima ø	pollici																									
76,2 cm	20 m	3"	30"																									
91,4 cm	20 m	3"	36"																									
127 cm	20 m	3"	50"																									
137,2 cm	20 m	3"	54"																									
152,4 cm	20 m	3"	60"																									
																												
	<p>Per ulteriori informazioni nonché compatibilità del prodotto visita il sito www.sihl.com</p>																											

