

## SYNTISOL PP FILM FOR SOLVENT WF

<b>CODICE</b>	3629			
<b>GRAMMATURA</b>	170			
<b>DESCRIZIONE</b>	SYNTISOL PP FIL FOR SOLVENT WF			
<b>CATEGORIA</b>	FILM INKJET			
<b>CARATTERISTICHE</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- film in Polypropylene resistente agli strappi, superficie satinata, spalmatura per inchiostri Solvent</li> <li>- il prodotto presenta al tatto l'aspetto cartaceo e le stampe sono caratterizzate da colori brillanti, alta definizione e lunga durata</li> <li>- resistente all'acqua</li> <li>- eccellente compatibilità con inchiostri Solvent o Eco-sol</li> <li>- alta resistenza agli strappi, alta stabilità dimensionale</li> <li>- il prodotto presenta eccellenti caratteristiche di laminabilità sia a freddo che a caldo</li> <li>- la speciale spalmatura consente di combinare le caratteristiche ecologiche e fisiche con i vantaggi di inchiostri durevoli</li> <li>- l'uso di Inchiostri Eco-sol o Solvent determina una ottima resistenza all'acqua per brevi esposizioni</li> </ul>			
<b>APPLICAZIONI</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- poster indoor</li> <li>- segnaletica indoor e outdoor</li> <li>- stampe fotografiche di alta qualità</li> <li>- riproduzioni fotografiche con alto contenuto colore e definizione</li> <li>- pannelli pubblicitari indoor</li> <li>- pannelli pubblicitari illuminati</li> </ul>			
<b>ASSORTIMENTO</b>	larghezza	lunghezza	anima ø	pollici
	76,2 cm	30 m	3"	30"
	91,4 cm	30 m	3"	30"
	106,7 cm	30 m	3"	30"
	127 cm	30 m	3"	30"
	137,2 cm	30 m	3"	30"
	152,4 cm	30 m	3"	30"
	  			
	Per ulteriori informazioni nonché compatibilità del prodotto visita il sito <a href="http://www.sihl.com">www.sihl.com</a>			

