

# SCHEDA PRODOTTO

Mod. R&S. 05/1 Pag. 1/1

Ultimo aggiornamento: 10/2008

## JETFLOCK SOLVENT

#### Descrizione

Materiale floccato in poliestere, formulato specificatamente per tutti i sistemi di stampa digitale inkjet con inchiostri a base solvente ed eco solvente.

Il prodotto ha un'elevata coprenza e garantisce una resa dei colori molto brillante ed un'ottima lavorabilità.

Il supporto è in carta.

#### Informazioni di base

Tenendo conto della variabilità dei tessuti su cui si effettua il trasferimento, un'indicazione di massima è la seguente:

Temperatura: 180°C

Tempo: 15"
Pressione: media

#### Procedura di trasferimento

- 1) Stampare e tagliare il materiale
- 2) Lasciar asciugare la stampa per almeno 2 ore prima di arrotolare, sovrapporre o trasferire il materiale
- 3) Spellicolare il materiale in eccesso
- 4) Rimuovere la stampa a mano e sovrapporre una carta siliconata
- 5) Trasferire
- 6) Rimuovere la carta siliconata

### **Tessuti Consigliati**

Cotone, Poliestere e Misti Cotone-Poliestere, non trattati e con colorazione non sublimatica.

**Lavaggio:** (attendere 24h dopo il trasferimento)

60°C Max. – a capo rovescio – utilizzare detersivi neutri o non aggressivi - non usare candeggina o altri agenti chimici aggressivi – non usare ammorbidenti o detersivi liquidi

Lavaggio a secco: sconsigliato

**Asciugatrice**: si

N.B.: i dati riportati sono frutto della nostra esperienza.

Vi ricordiamo di effettuare una prova prima di iniziare la produzione in serie.

The product meets the Italian and Ue regulations relating to its proper use. This document can be subject to variations. Updated versions are available on our website <a href="www.siser.it">www.siser.it</a>. For further information, please contact our Sales Office. Thank you.



V.LE DELLA TECNICA n. 18 – 36100 VICENZA ITALY

TEL. +39 0444 287960 - FAX +39 0444 287959 - E-mail: info@siser.it - www.siser.it

R.E.A. VI 171856 VI – Reg. Imp. VI n. 14971 - Cap. Soc. € 103.300 i.v. – Partita IVA 01591490246



